

カテゴリー	タイプ	特徴	パッケージ	カラー	チェーン No.	ピッチ (mm)	内幅 (mm)	ピン長さ クリップタイプ (mm)	ピン長さ カシメタイプ (mm)	外プレート板厚 (mm)	内プレート板厚 (mm)
シールチェーン	Xリングチェーン強化版	耐久性向上とフリクションロス低減させた"X"リングチェーンです。通常の"X"リングチェーンよりプレート板厚を厚くした強化版チェーンとなっています。		スタンダード	ES520HXC	15.875	6.35	22.3	21.2	2.20	2.20
				ゴールド	ES520HXC GP	15.875	6.35	22.3	21.2	2.20	2.20
				スタンダード	ES530HXC	15.875	9.53	26.7	25.6	2.40	2.60
				ゴールド	ES530HXC GP	15.875	9.53	26.7	25.6	2.40	2.60
	Xリングチェーン	"X"リングチェーンは、摩擦が少なく長寿命の高性能チェーンです： 1) "X"リングチェーンは、IZUMIの"O"リングチェーンに比べて約1.5倍の耐摩耗性を備えています。 2) IZUMIのOリングチェーンに比べ、動力損失が約半分。		スタンダード	ES520XC	15.875	6.35	21.4	20.5	2.00	2.00
				ゴールド	ES520XC GP	15.875	6.35	21.4	20.5	2.00	2.00
				スタンダード	ES525XC	15.875	7.94	23.8	22.8	2.20	2.20
				ゴールド	ES525XC GP	15.875	7.94	23.8	22.8	2.20	2.20
	Oリングチェーン強化版 (SDCシリーズ)	より耐久性を向上させたシールチェーンです。通常のSDCシリーズよりプレート板厚を厚くした強化版チェーンとなっています。		スタンダード	ES520HSDC	15.875	6.35	22.3	21.2	2.20	2.20
				スタンダード	ES530HSDC	15.875	9.53	26.7	25.6	2.40	2.60
	Oリングチェーン (SDCシリーズ)	最高品質の"O"リングチェーンで、頑丈なシームレスブッシュが付いています。適切なメンテナンスを行えば、当社の標準タイプのチェーンよりも少なくとも10倍長持ちする事が期待できます。		スタンダード	ES520SDC	15.875	6.35	21.4	20.5	2.00	2.00
				ゴールド	ES520SDC GP	15.875	6.35	21.4	20.5	2.00	2.00
				シルバー	ES520SDC NP	15.875	6.35	21.4	20.5	2.00	2.00
				スタンダード	ES525SDC	15.875	7.94	23.8	22.8	2.20	2.20
				ゴールド	ES525SDC GP	15.875	7.94	23.8	22.8	2.20	2.20
				シルバー	ES525SDC NP	15.875	7.94	23.8	22.8	2.20	2.20
				スタンダード	ES530SDC	15.875	9.53	25.5	24.5	2.20	2.20
				ゴールド	ES530SDC GP	15.875	9.53	25.5	24.5	2.20	2.20
				シルバー	ES530SDC NP	15.875	9.53	25.5	24.5	2.20	2.20
				スタンダード	ES630SDC	19.050	9.53	26.3	—	2.40	2.40
	シルバー	ES630SDC NP	19.050	9.53	26.3	—	2.40	2.40			
	Oリングチェーン強化版 (SDRシリーズ)	コストパフォーマンスが高いシールチェーンです。通常のSDRシリーズよりプレート板厚を厚くした強化版チェーンとなっています。		スタンダード	ES530HSDR	15.875	9.53	26.7	25.6	2.40	2.60
				スタンダード	ES428SDR	12.700	7.94	19.8	18.8	1.50	1.50
	Oリングチェーン (SDRシリーズ)	捲きブッシュを備えた高性能の"O"リングチェーンであり、当社の製品ラインナップの中でも耐摩耗性に優れたチェーンです。		スタンダード	ES520SDR	15.875	6.35	21.4	20.5	2.00	2.00
ゴールド				ES520SDR GP	15.875	6.35	21.4	20.5	2.00	2.00	
スタンダード				ES530SDR	15.875	9.53	25.5	24.5	2.20	2.20	
ゴールド				ES530SDR GP	15.875	9.53	25.5	24.5	2.20	2.20	
スタンダード				ES630SDR	19.050	9.53	26.4	—	2.40	2.40	
スタンダード				ES520MCR II	15.875	6.35	19.0	18.0	2.00	2.00	
ノンシールチェーン	強化チェーン	高級ヘビーデューティーチェーンは、一般的にロードとオフロードの両方に使用されます。各部品は特殊な熱処理と特殊な機械を使用して製造されているため、摩耗や引張力に対する耐性が優れています。		スタンダード	ES428H	12.700	7.94	20.00	—	2.00	2.00
				ゴールド	ES428H GP	12.700	7.94	20.00	—	2.00	2.00
	スタンダードチェーン	通常の駆動条件における標準タイプのドライブチェーンです。材料の選定から完成まで、生産工程はIZUMIの厳しい品質基準のもとで行われます。上記のように、このタイプのチェーンは安定した性能が特徴です。		スタンダード	ES520H	15.875	6.35	20.90	—	2.40	2.40
				スタンダード	ES525H	15.875	7.94	22.65	—	2.40	2.40
				スタンダード	ES530H	15.875	9.53	24.10	—	2.40	2.40
				スタンダード	ES530HT	15.875	9.53	24.05	—	2.40	2.40
				スタンダード	ES415S	12.700	4.76	15.10	—	1.50	1.50
				スタンダード	ES420	12.700	6.35	15.80	—	1.50	1.50
				スタンダード	ES428	12.700	7.94	18.10	—	1.50	1.50
				スタンダード	ES520	15.875	6.35	19.35	—	2.00	2.00
				スタンダード	ES525	15.875	7.94	20.90	—	2.00	2.00
				スタンダード	ES530	15.875	9.53	22.20	—	2.00	2.00
	カム(駆動用)チェーン	当社のカムチェーンは、耐摩耗性に優れ、高速回転下でも低騒音でスムーズな動力伝達が可能な高品質なものです。		スタンダード	ES25	6.350	3.18	7.6	—	0.75	0.75
				スタンダード	ES25-2	6.350	3.18	14.0	—	0.75	0.75
スタンダード				ES25H	6.350	3.18	8.6	—	1.00	1.00	